

PREMIUM 5W30 LONGLIFE III

MOTORÖL

BESCHREIBUNG

Premium 5W30 LL III ist ein vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Motorenöl. Geeignet für Benzin-, LPG- und Dieselmotoren, insbesondere Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, BMW und Mercedes-Benz mit oder ohne Rußfilter.

Ein hochmodernes, synthetisches, kraftstoffsparendes Motorenöl für lange Ölwechselintervalle auf der Basis hochwertiger synthetischer Grundöle, denen fortschrittliche Additive zugesetzt wurden, um die folgenden Eigenschaften zu erzielen:

- Geringerer Kraftstoffverbrauch.
- Sehr guter Schutz gegen Schaumbildung, Korrosion und Rost.
- Verlängerte Ölwechselintervalle.
- Stabile Viskosität bei hohen Temperaturen.
- Sehr hohe Scherfestigkeit.
- Sehr gute Reinigungs- und Dispergierwirkung.
- Sanfter Kaltstart.

FREIGABEN & EMPFEHLUNGEN

ACEA A3/B3/B4/C2/C3

API CF/SM

BMW Longlife 04

FIAT 9.55535-S1 / 9.55535-S2

MB 229.51

PORSCHE

VW 504.00/507.00



TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	-	SAE 5W30
Dichte bei 15°C	kg/m ³	857
Kinematische Viskosität, 40°C	mm ² /s	69
Kinematische Viskosität, 100°C	mm ² /s	11,8
Viskositätsindex	-	168
Flammpunkt, D92	°C	>200
Pourpoint	°C	-36

Gebindegrößen: 60 Liter / 200 Liter

RMC Lubricants B.V. | Nikkelstraat 4, 6031 TR Nederweert, Niederlande

T: +31 (0)495 54 42 16 | info@rmclubricants.com | www.rmclubricants.com

Es können keine Rechte an diesem Artikel gewährt werden und wir sind außerdem nicht haftbar für Ungenauigkeiten, die unerwartet in diesem Artikel erwähnt werden können.