

AIRCO FOAM TREATMENT

AIRCO REINIGER MET ACTIEF SCHUIM

OMSCHRIJVING

Actief schuim voor reiniging van het airco systeem in voertuigen. Zorgt op effectieve wijze ervoor dat de verdamper (de bron van de besmetting) gereinigd wordt en bacteriën, gisten en schimmels doodt. Laat een neutrale geur achter en zorgt voor een langdurige bescherming tegen geurtjes

EIGENSCHAPPEN

- Zorgt voor frisse en zuivere lucht.
- Verwijdert doeltreffend muffe geuren.
- Doodt en verwijdert actief alle gezondheidsbedreigende bacteriën, gisten en schimmels.
- Vormt een beschermende laag op de verdamper
- Veilige behandeling voor mens en dier (CtgB goedgekeurd onder nummer (15565N)
- Kan uitgevoerd worden zonder het gebruik van speciaal apparaatuur.
- Houdt ramen vrij van condens en voorkomt beslagen ramen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder het pollenfilter en/of actieve koolfilter.
2. Open alle luchtroosters, ook welke voor de achter passagiers bestemd zijn! Start de motor en laat deze stationair draaien.
3. Schakel de aircopomp uit.
4. Stel het airconditioningsysteem in op de hoogst mogelijke temperatuur
5. Zet de ventilatiestand op maximaal.
6. Schakel de recirculatiestand in.
7. Schakel na 5 minuten het contact uit.
8. Demonteer, indien nodig, de benodigde onderdelen om toegang te verkrijgen tot de verdamper.
9. Controleer of de condensor droog is.
10. Schud de bus en monteer de bijgeleverde slang/nozzle.
11. Breng de slang/nozzle naar de verdamper toe en spuit de hele inhoud van de bus via de slang/nozzle op de verdamper.
12. Laat het product 15 minuten inwerken.
13. Hierna ramen en deuren openen en ± 15 minuten ventileren.
14. Monteer alle gedemonteerde onderdelen en installeer een nieuw pollenfilter/ actieve koolfilter.
15. Laat de ventilator gedurende 5 minuten draaien op de laagste stand.

TIPS

Voor een optimaal resultaat de airco enkele uren niet gebruiken.

Na het toepassen van de foam kan ook direct gecontroleerd worden of de afwatering van de airco correct werkt en niet verstopt is

Reinig de airco minimaal twee keer per jaar



TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	water, oplosmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen en biocide
Drijfgas:	Propaan-butaan
Uiterlijk:	stabiel wit schuim
Spuitpatroon:	stabiel wit schuim
Geur:	Neutraal
Opslag:	(10°C – 20°C) droog bewaren

Inhoud: 12 x 250 ml/karton (incl. slangen/nozzles)