

AIRCO FOAM TREATMENT

A/C-REINIGER MIT AKTIVSCHAUM

BESCHREIBUNG

Aktivschaum zur Reinigung der Klimaanlage in Fahrzeugen. Reinigt effektiv den Verdampfer (die Quelle der Verschmutzung) und tötet Bakterien, Hefen und Schimmelpilze ab. Hinterlässt einen neutralen Geruch und bietet einen lang anhaltenden Schutz gegen Gerüche.

EIGENSCHAFTEN

- Sorgt für frische und saubere Luft.
- Entfernt effektiv muffige Gerüche.
- Tötet und entfernt aktiv alle gesundheitsgefährdenden Bakterien, Hefen und Schimmelpilze.
- Bildet eine Schutzschicht auf dem Verdampfer
- Sichere Behandlung für Mensch und Tier (CtGB zugelassen unter der Dokumentnummer 15565N)
- Kann ohne den Einsatz von Spezialgeräten durchgeführt werden.
- Hält Scheiben frei von Kondenswasser und verhindert beschlagene Scheiben.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR BENUTZER

1. Entfernen Sie den Pollenfilter und/oder den Aktivkohlefilter.
2. Öffnen Sie alle Lüftungsöffnungen, auch die für die hinteren Passagiere! Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn im Leerlauf laufen.
3. Schalten Sie die Pumpe der Klimaanlage aus.
4. Stellen Sie die Klimaanlage auf die höchstmögliche Temperatur ein.
5. Stellen Sie die Lüftungsposition auf Maximum.
6. Schalten Sie den Umluftmodus ein.
7. Schalten Sie die Zündung nach 5 Minuten aus.
8. Gegebenenfalls sind die notwendigen Teile zu demontieren, um Zugang zum Verdampfer zu erhalten.
9. Prüfen Sie, ob der Kondensator trocken ist.
10. Schütteln Sie den Kanister und installieren Sie den mitgelieferten Schlauch/die Düse.
11. Schlauch/Düse zum Verdampfer bringen und den gesamten Inhalt der Dose über den Schlauch/Düse auf den Verdampfer sprühen.
12. Lassen Sie das Produkt 15 Minuten einwirken.
13. Dann Fenster und Türen öffnen und für ± 15 Minuten lüften.
14. Montieren Sie alle demontierten Teile und setzen Sie einen neuen Pollenfilter/Aktivkohlefilter ein.
15. Lassen Sie den Ventilator 5 Minuten lang auf der niedrigsten Stufe laufen.

TIPS

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Klimaanlage für mehrere Stunden nicht benutzen. Nach dem Auftragen des Schaums kann auch sofort überprüft werden, ob die Entwässerung der Klimaanlage richtig funktioniert und nicht verstopft ist. Reinigen Sie die Klimaanlage mindestens zweimal im Jahr



TECHNISCHE DATEN

Basis:	Wasser, Lösungsmittel, Tenside und Biozid
Treibstoff:	Propan-Butan
Aussehen:	stabiler weißer Schaumstoff
Sprühbild:	stabiler weißer Schaum
Geruch:	Neutral
Lagerung:	(10°C - 20°C) trocken halten

Inhalt: 12 x 250 ml/Karton (inkl. Schläuche/Düsen)