

PREMIUM GEAR 80W90 GL5

TRANSMISSIEOLIE

OMSCHRIJVING

PREMIUM GEAR 80W90 GL5 is een minerale transmissieolie voor manuele transmissies en differentiëlen. Biedt een uitstekende bescherming tegen metaal-metaal contact tussen tandwielen, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden en schoklasten. Aanbevolen voor hypoidvertandingen, naafreducties, transmissies, PTO's en differentiëlen, waar een API GL-5 is voorgeschreven.

De speciaal geselecteerde additieven zijn toegevoegd om de onderstaande eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer goede oxidatiestabiliteit.
- Uitmuntende smerende eigenschappen, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.
- Zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvormingsvermogen.
- Laag stolpunt.
- Zeer goede "Extreme Pressure" eigenschappen.

SPECIFICATIES

API GL-5
MAN 342 Typ M1
MB 235.0
Mil-L-2105D
ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A

KARAKTERISTIEKEN

Dichtheid 15° C	kg/m ³	890
Kinematische viscositeit, 40°C	mm ² /s	149
Kinematische viscositeit, 100°C	mm ² /s	14,8
Viscositeitsindex	-	98
Vlampunt, D92	°C	>232
Stolpunt	°C	-30

Inhoud: 60 Liter / 200 liter

