

# PREMIUM MULTI 5W40 SYNTHETIC

## MOTOROLIE

### OMSCHRIJVING

Premium Multi 5W40 Synthetic is een moderne hoge prestatie motorolie op synthetische basis met bijzonder hoogwaardige additieven. Geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren met of zonder turbo oplading in personen- en bestelwagens. Evenals dieselmotoren met directe inspuiting zoals Common Rail, CDI en HDI.

Een moderne synthetische brandstof besparende motorolie gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën met van nature een hoge viscositeitsindex en een uitgebalanceerd additievenpakket om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Lager brandstofverbruik.
- Zeer hoge thermische stabiliteit.
- Verlengende verversingsintervallen.
- Stabiele viscositeit bij hoge temperaturen.
- Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen;
- Zeer hoge weerstand tegen zogenaamde 'shearing'.
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking.
- Vlotte koude start.

### SPECIFICATIES

ACEA A3/B4-04

API CF/SN

BMW Longlife 01

FIAT 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-Z2

GM-LL A-025/B-025

MB 226.5/229.3

PORSCHE A 40

PSA B 71 2296

RN700/RN710

VW 502.00/505.00

### KARAKTERISTIEKEN

Viscositeitsklasse	-	SAE 5W40
Dichtheid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	851
Kinematische viscositeit, 40°C	mm <sup>2</sup> /s	89,9
Kinematische viscositeit, 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,4
Viscositeitsindex	-	182
Vlampunt, D92	°C	>213
Stolpunt	°C	-39
TBN mg	KOH/g	10
Sulfaatas	%mass	1,2

Inhoud: 60 Liter / 200 liter

