

UNIVERSAL STOU 10W40

MOTOROLIE

OMSCHRIJVING

Universal STOU 10W40 is een multifunctioneel smeermiddel voor motoren en machines binnen openbare werken en agricultuur. Het is een S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) en wordt aanbevolen voor de smering van motoren, versnellingsbakken, hydrostatische transmissies, hydraulische systemen, natte remsystemen en compressoren.

De kwalitatieve basisolie en specifieke additieven verzekeren een goede corrosiebestendigheid, goede antischuim eigenschappen en een goede weerstand tegen afschuiven, zodat optimale smering wordt gegarandeerd. Allround inzetbaar waar een S.T.O.U. 10W40 vereist is.

SPECIFICATIES

ACEA E4-08/E7
API CI-4/GL4
ALLISON C4
Case New Holland CNH MAT 3525/3526
CAT TO2
JD J20C/J20D
MB 228.1
MF M1139/M1141/M1144/M1145
NH 410B
VICKERS M2950S
ZF-TE-ML 06B/06C/07B
ZF-TE ML 06A



KARAKTERISTIEKEN

Viscositeitsklasse	-	SAE 10W40
Dichtheid 15° C	kg/m3	870
Kinematische viscositeit, 40°C	mm2/s	88
Kinematische viscositeit, 100°C	mm2/s	14
Viscositeitsindex	-	165
Vlampunt, D92	°C	>215
Stolpunt	°C	-39
TBN mg	KOH/g	12.7
Sulfaat	%mass	1,55

Inhoud: 60 Liter / 200 liter

RMC Lubricants B.V. | Nikkelstraat 4, 6031 TR Nederweert, Nederland

T: +31 (0)495 54 42 16 | info@rmclubricants.com | www.rmclubricants.com

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden verleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden, die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.